

Madera Retroiluminado con metacrilato contorneado

Originalidad con una imagen excepcional

INFORMACIÓN

Son una opción estupenda para letras corpóreas con estilo rústico, moderno, minimalista, etc. Fuertes, resistentes y duraderas. Con posibilidad de realizar múltiples acabados, desde letras tratadas, sin tratar, barnizadas conservando la veta de la madera, acabado vintage...

Son cortadas en nuestras fresadoras y con los acabados que desee el cliente. Una vez hecho todo este proceso realizamos la instalación de leds en su interior y las cerramos por la parte trasera con un metacrilato de 10 o de 20mm para el efecto retroiluminado.

ASPECTOS TÉCNICOS

ACABADOS: Sin tratar / Barnizada / Lacada / Efecto vintage

CUERPO DE LA LETRA: Pino / Roble / Ocume / Iroko

TRASERA DE LA LETRA: Metacrilato

OPCIONES DEL METACRILATO:

- Metacrilato Opal 10 / 20mm

ILUMINACIÓN

ILUMINACIÓN ESTANDAR:

LEDS blancos estancos de 12 voltios (Cálido 3000K / Neutro 6500K) conectados a un transformador 12v/230w para poder conectar a la corriente (230w).

OTRAS ILUMINACIONES:

LED de color / LED RGB

OBSERVACIONES

INSTALACIÓN EN EXTERIORES:

Trabajamos con 4 tipos de madera, pero la única garantizada al exterior es el Iroko. Si bien el Roble puede funcionar cuando se trata de producto barnizado. Ocume y pino solo es recomendado para instalaciones en interior.

RETROILUMINADO:

Al no tener espacio suficiente por el reducido grueso del material, normalmente 19 mm y 30 mm, no se pueden fabricar estas letras con trasera de metacrilato, por tanto los leds se marcan en el fondo, este detalle se aprecia mas cuando las letras van instaladas en fondos oscuros.

INSTALACIÓN

LUGAR DE COLOCACIÓN:

Interior y exterior* (Iroko y roble barnizado)

INSTALACIÓN:

La forma de instalar siempre dependerá del tamaño de las letras y la superficie sobre la que se instalen, pudiendo ser con adhesivo, polímero, espárragos soldados o atornilladas desde el interior de la letra.

PLANTILLAS:

Suministramos plantillas solo si se nos solicitan. Al trabajar solo para profesionales del sector, la mayor parte de las plantillas se las preparan nuestros clientes.

LIMITACIONES

FONDO DE LETRA:

- Roble: 19 - 32 - 42 mm
- Pino: 18 - 30 - 40 mm
- Okume: 18 - 21 - 25 mm

TRAZO MÍNIMO: 30 mm

DIMENSIÓN MINIMA: 120 mm

DIMENSIÓN MÁXIMA: 750 mm

Madera Retroiluminado con metacrilato contorneado

Originalidad con una imagen excepcional

ESQUEMA MODELO

