

Aluminio Retroiluminado con metacrilato contorneado

Un rótulo con una imagen excepcional

INFORMACIÓN

Las letras corpóreas en aluminio con metacrilato contorneado son una opción con calidad e imagen extraordinaria

Están fabricadas por un frente de aluminio lacado soldado a los laterales de aluminio y cerradas por la parte trasera con un metacrilato translucido que sobresale unos centímetros por el ancho de la letra. El interior de la letra es lacado en color blanco para una mejor refracción de la luz.

ASPECTOS TÉCNICOS

CALIDADES: Basic / Premium

COLORES: RAL / Pantone / NCS / Metalizados

ACABADOS: Mate / Satinado / Brillo

FRENTE DE LA LETRA: Aluminio

TRASERA DE LA LETRA: Metacrilato

OPCIONES DEL METACRILATO:

- Metacrilato Opal 10 / 20 mm
- Metacrilato Hielo 10 / 20 mm

ILUMINACIÓN

ILUMINACIÓN ESTANDAR:

LEDs blancos estancos de 12 voltios (Cálido 3000K / Neutro 6500K) conectados a un transformador 12v/230w para poder conectar a la corriente (230w).

OTRAS ILUMINACIONES:

LED de color / LED RGB

OBSERVACIONES

DIFERENCIAS ENTRE BASIC Y PREMIUM:

En el acabado **basic** el encuentro del frente de aluminio con el tizón no se trabaja. En el **premium** se unifica con masilla para que no se aprecie a la vista. Si las letras están instaladas a más de 2'5 metros de altura el acabado basic funciona perfectamente.

SOBRE FONDOS OSCUROS:

Los fondos oscuros absorben mucha luz, con lo que son la solución perfecta para letras retroiluminadas. Normalmente se instalan pegadas al fondo, sin suplementar.

INSTALACIÓN

LUGAR DE COLOCACIÓN:

Interior y exterior

INSTALACIÓN:

La forma de instalar siempre dependerá del tamaño de las letras y la superficie sobre la que se instalen, pudiendo ser con adhesivo, polímero, espárragos soldados o atornilladas desde el interior de la letra.

PLANTILLAS:

Suministramos plantillas solo si se nos solicitan. Al trabajar solo para profesionales del sector, la mayor parte de las plantillas se las preparan nuestros clientes.

LIMITACIONES

FONDO DE LETRA:

- Medida estándar (mm): 50 / 80
- Medidas especiales: Consultar

TRAZO MÍNIMO: 15 mm

DIMENSIÓN MÍNIMA: 120 mm / Consultar para menos

DIMENSIÓN MÁXIMA: Sin límites / Consultar

Aluminio Retroiluminado con metacrilato contorneado

Un rótulo con una imagen excepcional

ESQUEMA MODELO

